



6.

SOUDURE



COOLTOOL
Tél. +32 2 3781629
Fax +32 2 2165113



FERS A SOUDER

WELLER SPI

Ces fers non thermostatés ont été conçus pour tous les travaux courants de soudage et s'adressent aussi bien au professionnel qu'à l'amateur averti. Une panne traitée "longue durée" avec un élément chauffant isolé par des feuilles de mica et noyé dans la céramique procurent à ce fer une efficacité et une durée de vie sans égal.

Opérationnels en 180 secondes. Ces fers sont livrés avec un repose-fer. 230 volts.

- SPI-16C



15W. Livré avec 1 pointe de 1,2 mm.

Température maximale : 360°C. Poids : 50 gr.

Reference Cooltool	Description produit
60.WE.SPI16C	Fer SPI-16

- SPI-27C



25W. Livré avec 1 pointe de 1,2 mm.

Température maximale : 410°C. Poids : 60 gr.

Reference Cooltool	Description produit
60.WE.SPI27C	Fer SPI-27

- SPI-41C



40W. Livré avec 1 pointe de 2 mm

Température maximale : 450°C. Poids : 80 gr.



Reference Cooltool	Description produit
60.WE.SPI41C	Fer SPI-41

WELLER W61C

Fer à souder multi-usage Magnastat qui fonctionne au moyen d'un système ferro-magnétique qui change de caractéristiques lorsque la température désirée est atteinte. La sélection de la température de travail s'opère en choisissant une panne avec une pastille Magnastat de valeur différente. Permet d'effectuer des travaux de soudage précis et difficiles et remplace les fers à souder ordinaires d'une puissance de 15 à 100 W. Il existe des pannes traitées « longue durée » pour chaque température, qui garantissent un bon résultat lors des divers soudages. 230V.

60W. Livré avec 1 pointe de 2,4 mm (370°C)

Choix de température de 260°C à 425°C.



Reference Cooltool
60.WE.W61C

Description produit
Fer W61C

WELLER PYROPEN

Souder partout avec un contrôle de température. S'utilisent comme fer à souder, générateur d'air chaud et chalumeau. Allumage par briquet. Prêt à souder en 30 secondes. Immédiatement rechargeable. Souffle de l'air chaud. Un hublot en verre montre le niveau de recharge du réservoir.

- KIT PYROPEN WP60



Autonomie de 1 heure. T° de soudage :500°C, air chaud : 650°C.
Livré avec panne de ø 0,5mm, buse air chaud ø 4,7 mm diam.,panne couteau 45° 5mm et capuchon de protection.

Reference Cooltool
60.WE.PYRWP60KI
60.WE.GAS

Description produit
WP60 Kit
Recharge 0,75 ml

- PYROPEN

fer à souder et air chaud fonctionnant au gaz avec réglage de température 350°C - 500°C.



Autonomie de 3 heures. Coffret métallique incluant une panne 3mm, une buse à air chaud ø 4,9mm, un adaptateur chalumeau,y, un support, une éponge de nettoyage et une recharge de gaz.

COOLTOOL
Tél. +32 2 3781629
Fax +32 2 2165113



Reference Cooltool
60.WE.PYROOPEN
60.WE.GAS

Description produit
Pyropen
Recharge 0,75 ml

- PYROPEN PIEZO

Idem PYROPEN mais avec allumage intégré.



Reference Cooltool
60.WE.PYRPIEZO
60.WE.GAS

Description produit
Pyropen Piezo
Recharge 0,75 ml

KIT DE SOUDAGE SANS FIL

Fer à souder sans fil léger et alimenté par une batterie cadmium-nickel. Le temps de recharge est de 12 heures. La t° de 370°C max . est atteinte en quelques secondes.



15W. 2,4 V. Livré avec pannes de 0.8,1.5 et 2.5 mm. + chargeur.

Reference Cooltool
60.WE.WC100

Description produit
WC100

STATION DE SOUDAGE WS51

Régulation électronique à affichage digital, température réglable par potentiomètre gradué de 150°C à 450°C, possibilité de raccorder un boîtier de calibration pour entrer des consignes (mise en veille - blocage de la température), afficheur à 3 chiffres pour la lecture de la température et sa valeur réelle, puissance max de sortie : 50W



Composition : bloc alimentation PU81, fer à souder 50W antistatique LR21, panne ET-B (2,4mm)

Reference Cooltool
60.WE.WS51

Description produit
Poste à souder WS51

SOUDURE ACCESSOIRES

TROISIEME MAIN



Reference Cooltool
60.SS.AK005

Description produit
Troisième main

TRESSE A DESSOUDER

1,5 mm x 1,5 m. Jaune.



Reference Cooltool
60.SP.TRESSE

Description produit
Tresse à dessouder

SOUDURE

0,8 mm/100 gr.Flux : HS10, contient moins e 1% de produits halogènes, suivant normes DIN8511-F-SW26, alliage 60% Sn



40% PB

Reference Cooltool
60.ST.0.8X100

Description produit
Soudure 0,8

COOLTOOL
Tél. +32 2 3781629
Fax +32 2 2165113



POMPE A DESSOUDER



Reference Cooltool
60.SS.730
60.SA.73001

Description produit
Pompe à dessouder
Embout tip teflon

ESD Electrostatic discharge

KIT ETABLI

Kit tapis de table 800 x 600 x 1 mm. 2 pressions.
Connection masse 1,5 m. Bracelet réglable
velcro. Résistance 1 Mohm. Pression + croco.



Reference Cooltool
65.BE.9340

Description produit
Kit établi

BRACELET

Bracelet réglable velcro. Résistance 1 Mohm.
Pression + croco.



Reference Cooltool
65.3M.2214

Description produit
Bracelet anti-statique



SET TOOL CASE

Tapis 600 x 650 mm. Bracelet avec câble. Câble masse



Reference Cooltool
65.3M.8531

Description produit
Kit tapis esd